

**LED stropní/nástěnné svítidlo 3000K D620 H160 PC 311557.002.8****RZB**

311557.002.8

4051859073741 EAN/GTIN

345,51 USD bez DPH**a navíc **Přepř. náklady Neskl. zboží****15-16 Dny* (USA)**

Vhodné pro nástěnnou montáž ano, Vhodné pro kyvný závěs ne, Vhodné pro stropní montáž ano, Vhodné pro vestavnou montáž ne, Vhodné pro nástavbovou montáž ano, Vhodné pro konfiguraci světelného pásu ne, Vhodné pro počet žárovek 16, Pouzdro ostatní, Materiál skříně Ocel, Kryt pro ochranu povrchu práškový nános, Barva skříně bílá, Materiál krytu Plast opálový, Provedení rastru bez, Druh napětí AC/DC, Jmenovité napětí 220..240 V, Jmenovitý proud 158..173 mA, Provozní přístroj Provozní zařízení LED řízené proudem, S provozním přístrojem ano, Vyměnitelný provozní přístroj ano, Stmívání 0-10V ne, Stmívání 1-10 V ne, Stmívání DALI-2 ne, Stmívání DALI ne, Stmívání DMX ne, Stmívání DSI ne, Potenciometr stmívání (integrován v zařízení) ne, Stmívání GPRS ne, Stmívací linkový spínač ne, Stmívání specifické pro výrobce ne, Stmívání síťové modulace napětí ne, Část fáze stmívání ne, Řízení fáze stmívání ne, Stmívání programovatelné ne, Stmívání RF ne, Redukce sinusové vlny ne, Dimming Touch a Dim ne, Stmívání Zigbee ne, Stmívání pomocí tlačítka ne, Stmívání v závislosti na provozním zařízení ne, Bez funkce stmívání ano, difuzor bez, Světelný rozvod symetrický, Úhel vyzařování extrémně široký paprsek >80°, Barevná konzistence (McAdam elipsa) SDCM4, Výstup světla přímo, Jmenovitá životnost L80 / B10 při 25 ° C 50000 h, Krytí (IP) IP40, Třída ochrany (NEMA) ostatní, Rázová pevnost IK10, Třída ochrany I, Vhodné pro nouzové světlo ano, Integrovaný nouzový zdroj napětí ne, S detektorem pohybu ne, Se světelným senzorem ne, S větracími šterbinami ne, Vhodné pro výkon žárovky 38 W, Maximální výkon systému 38 W, Lamy světelný výstup 112 lm/W, Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 4250 lm, Barva světla bílá, Barevná teplota 3000 K, Index reprodukce barev CRI 80-89, Účinník 0,95, Regulace konstantního světelného proudu ne, Výška/hloubka 160 mm, Vnější průměr 620 mm, Počet pólů 3, Průřez vodiče 2,5 mm², Druh připojení Zasouvací svorka, Harmonické zkreslení (THD) 0,15, Fotobiologická bezpečnost podle EN 62471 RG0, Omezení stínění (UGR) 19,8, Nastavitelná teplota barvy ne, Nastavitelný světelný tok ne, Nastavitelný úhel vyzařování ne, Ovládání prostřednictvím Bluetooth ne, Kompatibilní s Apple HomeKit ne, Kompatibilní s Google Assistant ne, Kompatibilní s Amazon Alexa ne, K dispozici podpora IFTTT ne, Žárovka LED nevyměnitelná, S Žárovkou ano

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**

Imagefilm eibmarkt®

**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**

Kulantně a 100% bezpečně

**KRÁTKÁ D. LHŮTA**

Zboží na skladě

**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**

>500 000 zák. po celém světě

**25 LET ZKUŠENOSTÍ**

V celosvět. zásilk. obchodu

**ZPĚTNÁ ÚHRADA**

Během 14 dnů

**DHL TRACK & TRACE**

Sledování zásilky

**LIVE CHAT OBJEDN.**

S historií objedn.

**OCHRANA ÚDAJŮ**

Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

