

**Vložka ventilátoru výfukového systému - Ventilátor pro vlastní koupelny ER 100 GVZ****Maico**
ER 100 GVZ
0084.0139
4012799841395 EAN/GTIN**186,61 USD** bez DPH**
a navíc **Přepř. náklady****15-16 Dny* (USA)**

Systém odvodu vzduchu ventilátorová vložka pod omítku ER 100 GVZ jmenovitá šířka 75mm, objemový průtok 101m³/h, barva bílá, teplota média -20... 40°C, montáž podomítková, jmenovité napětí 230V, frekvence sítě 50Hz, složení ostatní, jmenovitý proud 0,09A, rychlost 8501/min, materiál pouzdra plast, směr axiální, krytí (IP) ostatní, šířka 250 mm, výška 250 mm, hloubka 150 mm, verze s regulací vlhkosti a spínáním základní zátěže: Bezbariérový výrobek, jako automatické zapínání/vypínání. Bod zapnutí: 60%, 70%, 80% nebo 90% relativní vlhkost nastavitelná propojkou. Bod vypnutí: cca 10 % pod bodem zapnutí (vždy pevná hodnota). Nelze regulovat rychlost. Nevhodné pro větrání druhé místnosti. Ruční ovládání možné pomocí spínače, např. B. Zapnutí plné zátěže pomocí spínače světel. Standardní obvod: Ventilátor běží v režimu základního zatížení, regulace vlhkosti je aktivní, provoz při plném zatížení při překročení bodu zapnutí, provoz při základním zatížení při podkročení bodu vypnutí. Další varianty spínání: provoz ventilátoru s provozem základního zatížení nebo bez něj, ruční zapnutí plného zatížení, zapnutí nebo vypnutí ventilátoru pomocí spínače. Zapnutí plné zátěže pomocí spínače světel a související následné ovládání (doba doběhu 6 minut) ventilátoru. Ventilátor běží vždy tak dlouho, dokud vlhkost v místnosti neklesne pod vypínací vlhkost, bez ohledu na variantu okruhu. Přisazený ventilátor s filtrem G2 pro odvětrání bytových kuchyní, koupelen nebo toalet. Bezproblémová výměna filtru bez nářadí. Pouzdro lze otáčet, čímž se výstupní tryska připojí vlevo nahore nebo vpravo nahore k hlavnímu vedení. Barva dopravní bílá podobná RAL 9016. Plastová výstupní tryska DN 75/80 s automatickým plastovým zpětným ventilem. Extrémně strmá charakteristika ukazuje vysoký tlakový výkon ventilátorů ER. Všechna zařízení MAICO ER splňují třídu ochrany IP X5 a lze je tedy instalovat v oblasti 1 podle DIN VDE 0100-701 i s proudem vody. Podrobnosti viz informace o plánování. Třída ochrany II. Robustní, energeticky úsporný kondenzátorový motor. Bezúdržbový, s oboustranně uzavřenými kuličkovými ložisky. Elektrická zástrčka pro rychlou instalaci ventilátoru do krytu. Generální souhlas stavebního úřadu, číslo kolaudace: Z-51.1-42. Oznámení o schválení na vyžádání nebo na naší domovské stránce Charakteristiky objemového průtoku a množství unikajícího vzduchu...

VAŠE VÝHODY**CELOSVĚTOVÝ OBCHOD**
Imagefilm eibmarkt®**VYŘÍZENÍ REKLAMACE**
Kulantně a 100% bezpečně**KRÁTKÁ D. LHŮTA**
Zboží na skladě**99% SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ**
>500 000 zák. po celém světě**25 LET ZKUŠENOSTÍ**
V celosvět. zásilk. obchodu**ZPĚTNÁ ÚHRADA**
Během 14 dnů**DHL TRACK & TRACE**
Sledování zásilky**LIVE CHAT OBJEDN.**
S historií objedn.**OCHRANA ÚDAJŮ**
Záruka

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Německo

eibabo® a eibmarkt® jsou registrované obchodní značky společnosti EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH je 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH.

* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).

** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách mimo EU.

*** Úspora oproti DMOC = nezávazná doporučená maloobchodní cena výrobce. DMOC je cena, kterou výrobce, dovozce nebo velkoobchodník doporučuje maloobchodníkům jako cenu při dalším prodeji zákazníkovi. DMOC se také označuje jako cena podle ceníku a je definována jako nejvyšší možná cena, kterou by kupující za daný výrobek zaplatil před případnými slevami (Zdroj hrubých ceníkových cen: Německo).

eibabo® Smart Home obchod s technikou
eibabo® elektr. výrobky výhodně objednat na internetu
eibabo® elektr. výrobky výhodně nakoupit online

