



**Detector de movimiento de empotrar en interior
1S/24VAC/DC - Sensor de movimiento completo gris 1...**



Finder

18.31.0.024.0300

8012823348285 EAN/GTIN

49,15 USD más IVA**

más **Gastos de envío**



4-5 Días* (USA)

Versión Detector de movimiento, Tipo de sensor infrarrojo pasivo, Con interfaz DALI no, Regulación de luz constante no, Mando HLK no, activación forzada no, Desconexión forzada no, Zona de animales no, Protección contra intrusos que se arrastran por el suelo/vigilancia del campo posterior sí, Posibilidad de interconexión no, Ángulo de escaneado 360 °, Altura de montaje óptima 2,8 m, Vigilancia de escalera sí, Conmutador puente no, Alcance máx. hacia un lado 4 m, Alcance máx. frontal 8 m, Diámetro del campo de detección en el suelo 8 m, Apto para transmisión inalámbrica no, Posibilidad de control remoto no, Con control remoto no, Sensibilidad de respuesta ajustable sí, Luminosidad de respuesta ajustable sí, Con unidad de señalización sí, Función de aprendizaje para la luminosidad de respuesta no, Apto para el montaje en el techo sí, Apto para el montaje mural no, Función de atenuación con inserto regulador no, Tipo de montaje Empotrado, Tipo de conexión Borne roscado, Material Plástico, Calidad del material Termoplástico, Sin halógenos sí, Protección de la superficie sin tratar, Diseño de la superficie mate, Tratamiento antibacteriano no, Color blanco, Número RAL (similar) 9010, Transparente no, Grado de protección (IP) IP40, Tipo de tensión CA/CC, Frecuencia 50..60 Hz, Tensión nominal 24 V, Duración de conexión mínima 10 s, Duración de conexión máx. 12 min, Ángulo de detección horizontal 360 °, Luminosidad de respuesta 5..350 lx, Potencia de ruptura máx. 1000 W, Máx. potencia de ruptura LED 300 W, Apto para carga C sí, Temperatura -10..50 °C, Cantidad de zonas de conmutación 1, Intensidad de arranque máx. 100 A, Corriente de mando 11 mA, Entrada para extensión no, Función de alarma no, Profundidad 40,9 mm, Diámetro 80 mm, Profundidad de instalación 36,5 mm, Diámetro de instalación 63 mm, Compatible con Apple HomeKit no, Compatible con Google Assistant no, Compatible con Amazon Alexa no, Compatibilidad IFTTT disponible no

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL

Video corporativo eibmarkt®



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

Cortesía y seguridad al 100 %



PLAZO CORTO

Artículos en almacén



**99 % SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES**

>500 000 clientes en todo el mundo



25 AÑOS DE EXPERIENCIA

En la venta por correo mundial



REINTEGRO

En 14 días



DHL TRACK & TRACE

Seguimiento del envío



LIVE CHAT PEDIDOS

Con historial



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

