

Luminaria de gran altura IP65 3401 L180 G2



Schuch

3401 L180 G2

340100101

4041254298788 EAN/GTIN

381,06 USD más IVA**

más Gastos de envío



15-16 Días* (USA)



Lámparas LED no intercambiable, Con lámpara sí, Tipo de montaje Péndulo, Adecuado para faros adicionales no, Material de la carcasa Aluminio, Color de la carcasa DB702N (hierro micáceo), Tipo de tensión CA, Tensión nominal 220..240 V, Dispositivo de arranque Dispositivo de arranque de LED controlado por corr, Dispositivo de arranque intercambiable sí, Con dispositivo de arranque sí, Regulación 0-10 V no, Regulación 1-10 V no, Regulación DALI no, Regulación DMX no, Regulación DSI no, Sección de fase de regulación no, Regulación Control de fase no, Potenciómetro de atenuación (integrado en el dispositivo) no, Regulación GPRS no, Interruptor de línea de atenuación no, Regulación específica del fabricante no, Regulación Modulación de la tensión de red no, Regulación programable no, Regulación RF no, Atenuación de la reducción de onda sinusoidal no, Atenuación Tacto y atenuación no, Atenuando Zigbee no, Regulación con pulsador no, Sin función de regulación sí, distribuidor de luz sin, Distribución de la luz simétrico, Reflector sin, Material del reflector otros, Ángulo de radiación haz ancho 41-80, Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C 0 h, Grado de protección (IP) IP65, Resistencia a los impactos IK09, A prueba de pelotazos no, Clase de protección I, Iluminación de emergencia integrada no, Apto para luz de emergencia no, Max. Rendimiento del sistema 123 W, Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 20000 lm, eficacia lumínica 163 lm/W, Color de luz blanco, Temperatura de color 5000 K, Índice de reproducción cromática CRI 80-89, Regulación de flujo luminoso constante no, Temperatura de color ajustable no, Ángulo de radiación ajustable no, Flujo lumínico ajustable no, Anchura 400 mm, Altura/profundidad 186 mm, Longitud 0 mm, Diámetro exterior 0 mm, Anchura de instalación 0 mm, Altura/profundidad de instalación 0 mm, Longitud de instalación 0 mm, Diámetro de instalación 0 mm, Sección del conductor 0 mm², Con cubierta protectora sí, Manejo por Bluetooth no

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL

Video corporativo eibmarkt®



99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

>500 000 clientes en todo el mundo



DHL TRACK & TRACE

Seguimiento del envío



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

Cortesía y seguridad al 100 %



25 AÑOS DE EXPERIENCIA

En la venta por correo mundial



LIVE CHAT PEDIDOS

Con historial



PLAZO CORTO

Artículos en almacén



REINTEGRO

En 14 días



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

