



Módulo de interfaz AS IP67, digital - Módulo digital de bus de campo 4 entradas / 0 salidas 3RK12...



Siemens
3RK1200-0CQ20-0AA3
4011209448780 EAN/GTIN

153,59 USD más IVA**

más Gastos de envío



15-16 Días* (USA)

Tensión de alimentación con CA 50 Hz 0 V, Tensión de alimentación con CA 60 Hz 0 V, Tensión de alimentación con CC 26,5...31,6 V, Tipo de tensión de la tensión de alimentación CC, Cantidad de entradas digitales 4, Entradas digitales configurables no, Salidas digitales configurables no, Intensidad de entrada con señal 1 6 mA, Tensión admisible a la entrada 24 V, Tipo de tensión de entrada CC, Tipo de salida digital sin, Intensidad de salida 1 A, Tensión admisible a la salida 24 V, Tipo de tensión de salida CC, Con interfaz óptica no, Compatible con el protocolo para TCP/IP no, Compatible con el protocolo para PROFIBUS no, Compatible con el protocolo para CAN no, Compatible con el protocolo para INTERBUS no, Compatible con el protocolo para ASI sí, Compatible con el protocolo para KNX no, Compatible con el protocolo para MODBUS no, Compatible con el protocolo para Data-Highway no, Compatible con el protocolo para DeviceNet no, Compatible con el protocolo para SUCONET no, Compatible con el protocolo para LON no, Compatible con el protocolo para PROFINET IO no, Compatible con el protocolo para PROFINET CBA no, Compatible con el protocolo para SERCOS no, Compatible con el protocolo para EtherNet/IP no, Compatible con el protocolo para DeviceNet Safety no, Compatible con el protocolo para INTERBUS-Safety no, Compatible con el protocolo para PROFIsafe no, Compatible con el protocolo para SafetyBUS p no, Estándar de radio Bluetooth no, Estándar de radio WLAN 802.11 no, Estándar de radio GPRS no, Estándar de radio GSM no, Estándar de radio UMTS no, Maestro IO-Link no, Componente de sistema sí, Grado de protección (IP) IP67, Posibilidad de montaje en riel de soporte no, Posibilidad de montaje mural/directo no, Posibilidad de incorporación frontal no, Posibilidad de montaje en bastidor no, Apto para funciones de seguridad no, Equipo correspondiente (Ex ia) no, Equipo correspondiente (Ex ib) no, Categoría de protección contra explosión para gas sin, Categoría de protección contra explosión para polvo sin, Anchura 45 mm, Altura 80 mm, Profundidad 30 mm

SUS VENTAJAS



COMERCIO MUNDIAL

Video corporativo eibmarkt®



TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

Cortesía y seguridad al 100 %



PLAZO CORTO

Artículos en almacén



99 % SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

>500 000 clientes en todo el mundo



25 AÑOS DE EXPERIENCIA

En la venta por correo mundial



REINTEGRO

En 14 días



DHL TRACK & TRACE

Seguimiento del envío



LIVE CHAT PEDIDOS

Con historial



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Garantía

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemania

eibabo® y eibmarkt® son marcas registradas de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® es una empresa de eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH es una filial al 100 % de EIBMARKT® GmbH Holding.

* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).

** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones) para entregas a países de fuera de la UE.

*** Ahorro en comparación con el PVP = precio de venta al público recomendado por el fabricante. El PVP es el precio recomendado a los minoristas por el fabricante, importador o mayorista como precio de reventa al cliente. El PVP también se denomina precio de catálogo y se define como el precio más alto que un comprador pagaría por un determinado producto antes de cualquier descuento (Fuente de los precios brutos de lista: Alemania).

eibabo® la tienda técnica para el hogar inteligente
eibabo® pedido económico de material eléctrico en Internet
eibabo® compra económica online de material eléctrico

