Kaupan tuotenumero
EB13809878

28.03.2024/10:34

https://www.eibabo.com/fi/ledvance/led-aulavalaisin-4000k-70gr.-ylaevalaisin-ip65-hb93w-6500k70deg ip65-eb13809878



LED-aulavalaisin 4000K 70Gr. - Ylävalaisin IP65 HB93W/6500K70DEGIP65

LEDVANCE
HB93W/6500K70DEGIP65
4058075452541
4058075452541 EAN/GTIN

172,44 USD ei sis. ALV**
lisäksi **Lähetyskulut**

15-16 Päivää* (USA)

Lamppu Ei-vaihdettava led, Sis. lampun kyllä, Asennustapa Rakenne, Sopii toissijaisille valaisimille ei, Versio ei sis., Kotelon materiaali Alumiini, Kotelon väri musta, Jännitetyyppi AC, Nimellisjännite 220..240 V, Nimellisvirta 430 mA, LED-nimellisvirta vakiovirralla 430 mA, Käyttölaite Virtaohjattu led-käyttölaite, Vaihdettava käyttölaite ei, Sis. käyttölaitteen kyllä, Himmennys 0-10V ei, Himmennys 1-10 V ei, Himmennys DALI ei, Himmennys DMX ei, Himmennys DSI ei, Himmennysvaihe ei, Himmennysvaiheen ohjaus ei, Potentiometrihimmennys (integroitu laitteeseen) ei, Himmentävä GPRS ei, Himmennyskytkin ei, Himmennys valmistajakohtainen ei, Himmennys verkkojännitteen modulaatio ei, Ohjaus ohjelmoitavissa ei, Himmentävä RF ei, Himmentävä siniaaltovähennys ei, Himmennys Kosketa ja himmentä ei, Himmennys Zigbee ei, Himmennys painikkeella ei, Ilman himmennystoimintoa kyllä, diffuusori tarkennuslinssi, Valonjako symmetrinen, Heijastin ei sis., Heijastimen materiaali ei heijastinta, Säteilykulma leveä palkki 41-80 °, Värin tasaisuus (McAdam ellipsi) SDCM5, Arvioitu käyttöikä L70 / B50 lämpötilassa 25 ° C 80000 h, Arvioitu käyttöikä L90 / B10 25 ° C: ssa 35000 h, Kotelointi (IP) IP65, Iskunkestävyys IK08, Pallonkestävä kyllä, Suojausluokka I, Integroitu hätävirransyöttö ei, Sopii hätävalolle ei, Maksimi järjestelmän suorituskyky 93 W, Nimellinen valovirta standardin IEC 62722-2-1 mukaisesti 13000 lm, Lamput valoteho 140 lm/W, Valon väri valkoinen, Värilämpötila 6500 K, Värintoistoindeksi CRI 80-89, Harmoninen vääristymä (THD) 20, Tehokerroin 0,95, Säädettävä värilämpötila ei, Säteilykulma, säädettävä ei, Säädettävä valovirta ei, Korkeus/syvyys 143 mm, Pituus 1500 mm, Ulkohalkaisija 280 mm, Johdotuksen tyyppi valmisteminen, Napaluku 3, Liitäntätapa muu, Sis. suojuksen kyllä

ETUSI

MAAILMANLAAJUINEN KAUPPA
Yritysvideo eibmarkt®

99 %:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS
> 500 000 asiakasta maailmanlaajuisesti

DHL TRACK & TRACE
Lähetysten seuranta

REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY
Avulias ja täysin turvallinen

25 VUODEN KOKEMUS
maailmanlaajuisesta postimyynnistä

TILAUS-LIVECHAT
Ja tilaushistoria

LYHYT TOIMITUSAIKA
Varastotuote

TAKAISINMAKSU
14 päivän sisällä

TIETOSUOJA
Takuu

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® ja **eibmarkt®** ovat EIBMARKT® GmbH Holdingin (www.eibmarkt.de) rekisteröityjä tavaramerkkejä. eibabo® on eibmarkt.com GmbH:n yritys. eibmarkt.com GmbH on kokonaan EIBMARKT® GmbH:n omistuksessa oleva tytäryhtiö.

* Toimitusaikoja koskeva ohje: Päivä = maanantai–perjantai, pl. Baijerin tai Saksin osavaltioiden arkipyhät. Tavaroita toimitetaan Saksassa myös lauantaisin (DHL).
** Käytettävissä olevat maksutavat voivat vaihdella maasta toiseen. Hinnat eivät sisällä lähetyskustannuksia, tulleja tai muita lisämaksuja (tuontitavaroiden liikevaihtovero) EU:n ulkopuolisissa toimituksissa.
*** Säästöä OVH:sta eli ohjevähittäishinnasta. OVH on valmistajan, maahantuojan tai tukkukauppiaan asiakkaalle suosittelema jälleenmyyntihinta. OVH-hintaa nimitetään myös listahinnaksi, ja se on korkein mahdollinen hinta, jonka ostaja maksaa tietystä tuotteesta ennen mahdollisia alennuksia (Bruttoluettelohintojen lähde: Saksa).

eibabo® Smart Home -tekniikkakauppa
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti internetistä
eibabo® Tilaa sähkötuotteita edullisesti verkosta