



**Applique murale LED 4000K w.BWM - Plafonnier /
Applique 1x10W 621095.004.1.19**



RZB

621095.004.1.19

4051859260363 EAN/GTIN

306,90 USD hors TVA**

hors Frais d'expédition



15-16 Jours* (USA)

Convient pour montage mural oui, Convient pour suspension pendulaire non, Convient pour montage au plafond non, Convient pour montage encastré non, Convient pour le montage en surface oui, Convient pour configuration de la bande lumineuse non, Convient aux postes de travail informatiques selon EN 12464-1 oui, Convient pour nombre d'ampoules 1, Version divers, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface Boîtier revêtement en poudre, Couleur du boîtier Argent, Matériau du cache Plastique opale, Conception de la grille sans, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, Courant nominal 42..45 mA, Équipement de commande non nécessaire, Avec équipement de commande non, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI-2 non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Variateur en fonction des ballasts non, Sans fonction de gradation oui, distributeur de lumière sans, Répartition lumineuse symétrique, Angle de rayonnement rayonnement/diffusion libre, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM3, Sortie de lumière direct/indirect, Indice d'efficacité énergétique (IEE) 0,17, Degré de protection (IP) IP54, Classe de protection (NEMA) divers, Résistance aux chocs IK02, Classe de protection I, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Avec détecteur de mouvement non, Avec capteur de lumière oui, Avec fentes de sortie d'air non, Convient pour puissance de lampe 10 W, Max. Performances du système 10 W, efficacité lumineuse 61 lm/W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 610 lm, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Facteur de puissance 0,99, Contrôle du flux lumineux constant non, Largeur 130 mm, Hauteur/profondeur 410 mm, Longueur 230 mm, Type de câblage graduation, Nombre de pôles 3, Section du conducteur 2,5 mm², Type de connexion Borne enfichable, Sécurité photobiologique selon EN 62471 RG1, Limitation de l'éblouissement (UGR) 18, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non,...

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

