



MFP8 T568A Cat.6 angolato - Spina RJ45 8 (8)
J00026A4004

Telegärtner
J00026A4004
4018359448950 EAN/GTIN

16,25 USD IVA escl.**
più Costi spediz.

 **15-16 Giorni* (USA)**

MFP8 T568A Cat.6 angolato J00026A4004 Versione spina, tipo connettore RJ45 8(8), schermato, categoria 6, tipo connessione altro, adatto per cavi tondi, adatto per conduttori flessibili, adatto per conduttori rigidi, colore argento, portata AWG 22 .. 27, Il connettore RJ45 MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) con protezione IP20 con custodia angolata e blocco dell'uscita del cavo in quattro passi di 90° consente un montaggio affidabile e rapido in loco. Le lunghezze eccessive dei cavi e i conseguenti problemi di spazio appartengono al passato. E grazie al suo design compatto, l'MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) con funzionalità multiporta può essere utilizzato anche negli spazi più ristretti. Ideale per il quadro elettrico o nei dispositivi. cappuccio protettivo preassemblato, robusto alloggiamento in pressofusione di zinco, schermatura a 360°, schermatura completamente automatica tra le coppie di fili, serraggio del cavo a 3 livelli (diametro del cavo da 5,0 a 9,0 mm), assemblabile in 60 secondi e senza attrezzi speciali, ottimizzato per l'uso sul campo, anche in condizioni difficili, trasmissione sicura anche in caso di interferenze esterne, wire manager a 4 camere (disponibile con codice colore T568A o T568B e PROFINET), adatto per il cablaggio in edifici adibiti ad uffici, data center, impianti industriali e reti domestiche, massima affidabilità, ideale per riparare ed espandere reti, contatti penetranti adatti per conduttori rigidi e flessibili, diametro conduttore Cu: (J00026A4000, -1, -2, -4110, -4111, -4112) filo pieno 0,51 - 0,64 mm (AWG24/1 - 22/1) flessibile 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 - 22/7) flessibile 0,61 - 0,78 mm (AWG24/19 - 22/19)*, diametro nucleo: 1,0 - 1,6 mm, IP20, diametro esterno cavo: 5,5 - 10,0 mm, alimentazione del cavo liberamente selezionabile (4x90°), scarico della trazione del cavo: SW13, categoria 6A (ISO/IEC) secondo ISO/IEC 11801, durata >= 750 cicli di accoppiamento, PoE+ secondo secondo IEEE 802.3at, connettore secondo IEC 60603-7-51, range di temperatura: da -40°C a 85°C, materiale custodia schermatura: zinco pressofuso nichelato, materiale superficie contatti: Ni1.2Au0.8, riconnettibilità :

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

