



Fari a LED LED non rivestiti - Luce spot / proiettore LED intercambiabile 8540095050



Meyer + Sohn
8540095050
4022644423348 EAN/GTIN

221,48 USD IVA escl.**
più Costi spediz.



15-16 Giorni* (USA)

Spettro classi di efficienza energetica Da A a G, Idoneo per montaggio a parete sì, Idoneo per montaggio a incasso no, Idoneo per montaggio sulla superficie no, Idoneo per sospensione pendolo no, Idoneo per montaggio a soffitto sì, Idoneo per montaggio traversa sì, Idoneo per montaggio su pedana/pavimento sì, Idoneo per montaggio rotaia di alimentazione no, Idoneo per montaggio con morsetti no, Adatto al sistema a fune no, Regolabilità girevole und orientabile, Con sensore di movimento no, Con sensore di luce no, Lampadine LED intercambiabile, Con lampadine sì, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Protezione superficie rivestimento a polveri, Colore alloggiamento incolore, Materiale della copertura Vetro trasparente, Superficie spazzolata no, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 230 V, Con dispositivo di comando sì, Dispositivo di comando sostituibile sì, Regolazione della luminosità in funzione del reattore di comando sì, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI-2 no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento sì, Riflettore molto lucido, Distribuzione della luce simmetrico, Angolo di irraggiamento fascio largo 41-80, Regolazione flusso luminoso costante no, Grado di protezione (IP) IP55, Resistenza agli urti IK07, Classe di protezione I, Idoneo per potenza lampada 41 W, Max. Prestazioni del sistema 41 W, Colore luce bianco, Temperatura del colore 4000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 4255 lm, Larghezza 260 mm, Altezza/Profondità 110 mm, Lunghezza 210 mm, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Supporto IFTTT disponibile no, Compatibile con Apple HomeKit no, Compatibile con Google Assistant no, Compatibile con Amazon Alexa no

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

