



**Faretto a LED alto - Apparecchio ad alta sicurezza IP65
3401 L180 G2**



Schuch
3401 L180 G2
340100101
4041254298788 EAN/GTIN

380,07 USD IVA escl.**
più **Costi spediz.**



15-16 Giorni* (USA)

Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine sì, Tipo di montaggio Pendolo, Adatto per lampade ausiliarie no, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Colore alloggiamento DB702N (ematite), Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Dispositivo di comando sostituibile sì, Con dispositivo di comando sì, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento sì, distributore di luce senza, Distribuzione della luce simmetrico, Riflettore senza, Materiale del riflettore altro, Angolo di irraggiamento fascio largo 41-80, Vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 0 h, Grado di protezione (IP) IP65, Resistenza agli urti IK09, Resistente agli impatti no, Classe di protezione I, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Idoneo per luce di emergenza no, Max. Prestazioni del sistema 123 W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 20000 lm, efficacia luminosa 163 lm/W, Colore luce bianco, Temperatura del colore 5000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Regolazione flusso luminoso costante no, Temperatura del colore regolabile no, Angolo di irraggiamento regolabile no, Flusso luminoso regolabile no, Larghezza 400 mm, Altezza/Profondità 186 mm, Lunghezza 0 mm, Diametro esterno 0 mm, Larghezza di montaggio 0 mm, Altezza/Profondità di montaggio 0 mm, Lunghezza di montaggio 0 mm, Diametro montaggio 0 mm, Sezione conduttore 0 mm², Con copertura protettiva sì, Operatività tramite Bluetooth no

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

