

**Ventilatore assiale in linea, trifase DN 300 - Ventilatore con conduit da 3670m³ / h 360W DZR 30/2 B****Maico**

DZR 30/2 B

0086.0025

4012799860259 EAN/GTIN

1026,14 USD IVA escl.**più **Costi spediz.****15-16 Giorni* (USA)**

Ventilatore assiale per tubi trifase DN 300 DZR 30/2 B Materiale dell'alloggiamento acciaio inossidabile, volume d'aria a vuoto 3230 m³/h, tensione di collegamento 400 V, classe di protezione (IP) IP55, lunghezza 300 mm, diametro dell'alloggiamento 380 mm, manicotto del tubo realizzato in lamiera di acciaio zincato, con flangia su entrambi i lati. Giranti a 8 pale in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Bilanciamento dinamico su 2 livelli, secondo il livello di qualità 6.3, DIN ISO 1940, parte 1. Fori flangiati secondo DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B e DZR 56/4 B: Fori flangiati secondo DIN EN 12220:1998. Per evitare la trasmissione di vibrazioni al sistema di tubazioni: utilizzare raccordi elastici, piedini e ammortizzatori di vibrazioni. Grado di protezione elevato IP 55. Eccezione EZR/DZR... D IP 54. Installazione possibile in qualsiasi posizione. Motore: motore asincrono, velocità regolabile. Eccezione: Tipo DZR 40/2 B. Non adatto al convogliamento di aria satura di vapore acqueo. La direzione di trasporto è contrassegnata sull'apparecchio con il senso di rotazione e la freccia della direzione di trasporto. Funzionamento invertito: la portata volumetrica diminuisce di circa il 35% se la direzione di trasporto è anomala. Motore trifase: serie DZR. Tensione nominale 400 V, 50 Hz. Protezione da sovraccarico termico di serie. Eccezione: disponibile su richiesta per DZR 25/4 D e ventilatori a tubi assiali a poli commutabili. I collegamenti sono privi di potenziale sui terminali e devono essere collegati ad un interruttore salvamotore completo, ad esempio MV 25, o al circuito di controllo di un contattore. Ventilatori a poli commutabili: garantire la protezione da sovraccarico con un salvamotore completo da prevedere in loco. Collegamento elettrico: morsetteria esterna con passacavi. Avvertenze di sicurezza: Il ventilatore può essere messo in funzione solo se è garantita la protezione contro il contatto con la girante secondo la norma DIN EN ISO 13857. Articolo: DZR 30/2 B, volume di consegna: 3670 m³/h, volume di consegna nominale: 2650 m³/h / in opt. Rendimento, pressione pfs, nominale: 168 Pa - in opt. Rendimento, velocità nominale: 2865 1/min - in opt. Rendimento, tipo di girante: assiale, velocità regolabile: sì, reversibilità: sì, tipo di tensione: corrente trifase, tensione nominale: 400 V, frequenza di rete: 50 Hz, potenza nominale: 360 W / in opt. Efficienza, Inominale: 0,8 A / in opt. Efficienza, IMax: 1 A, classe di protezione: IP 55, classe termica: B, inversione di polarità: no, cavo di alimentazione: 7/1,5 mm², posizione di installazione: orizzontale/verticale, materiale: lamiera d'acciaio,...

VANTAGGI PER VOI**COMMERCIO OVUNQUE**
Imagefilm eibmarkt®**PROCEDURA PER I RECLAMI**
100% cortesia e sicurezza**CONSEGNA BREVE**
Prodotti a magazz.**99% DI CLIENTI SODDISFATTI**
> 500.000 clienti in tutto il mondo**25 ANNI DI ESPERIENZA**
Nelle vendite per corrisp. ovunque**RESTITUZIONE**
Entro 14 giorni**DHL TRACK & TRACE**
Tracciamento spediz.**LIVE CHAT ORDINE**
Con cronologia ordini**PROTEZ. DATI**
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

