



Patta di chiusura - Serranda a due vie 315mm BK 31



Maico

BK 31

0093.0902

4012799939023 EAN/GTIN

312,48 USD IVA escl.**

più Costi spediz.



15-16 Giorni* (USA)

Sportello di chiusura BK 31 materiale plastica, larghezza nominale canale 430mm, altezza nominale canale 430mm, altezza frontale 430mm, larghezza frontale 430mm, profondità 50,5mm, sportello di chiusura elettrico come protezione dalle intemperie e barriera contro l'aria fredda quando il ventilatore è spento. MK con motoriduttore: potenza nominale 3 W, corrente nominale 0,015 A. BK con serranda bimetallica: potenza nominale 25 W, corrente nominale 0,01 A, corrente di avviamento 1,8 A - 1s. Controllo della velocità solo con regolatore di velocità STU 2.5 / ST 2.5. Esecuzione secondo la classe di protezione II (senza collegamento del conduttore di protezione). Si apre e si chiude quando la ventola viene accesa e spenta. MK richiede un cavo di alimentazione a 4 fili. BK richiede un cavo di alimentazione a 3 fili. Versioni speciali con finecorsa disponibili su richiesta. Il finecorsa risponde quando l'otturatore è completamente aperto. Articolo: BK 31, perdita di pressione: 11 Pa, tipo di tensione: corrente alternata, tensione nominale: 230 V, frequenza di rete: 50 Hz / 60 Hz, potenza nominale: 25 W, nominale: 0,1 A, IMax: 1,8 A, corrente di avviamento: 1,8 A / 1 s, classe di protezione: IP 55, azionamento: bimetallico, installazione: esterno, luogo di installazione: parete, posizione di installazione: verticale, materiale: plastica, colore: bianco traffico, simile a RAL 9016, colore delle lamelle: grigio argento, peso: 1,9 kg, Tipo di ribalta: elettrico, Adatto per larghezza nominale: 315 mm, Larghezza: 430 mm, Altezza: 430 mm, Profondità: 50,5 mm, Temperatura ambiente: 40 °C, Adatto per ventilatori box: no, Adatto per ventilatori da tetto: no, Adatto per ventilatori a tubo: no, Adatto per sistemi di recupero di calore: no, Adatto per ventilatori a parete: no, Adatto per ventilatori da incasso a parete: no, Adatto per ventilatori di edifici residenziali: no, Adatto per centrifughi ventilatori: no, Adatto per ventilatori di circolazione: no

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

