

LED plafondinbouwlamp 230V IP20 - Downlight-LED niet uitwisselbaar PCH20061502 chr/mt



EVN

PCH20061502 chr/mt

PCH20061502

4037293005609 EAN/GTIN

47,33 USD excl. BTW**

plus verzendkosten



15-16 dagen* (USA)

Geschikt voor wandmontage nee, Geschikt voor inbouwmontage ja, Geschikt voor opbouwmontage nee, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor truss-montage nee, Geschikt voor platform-/vloer montage nee, Geschikt voor montage van spanningsrails nee, Geschikt voor klemmontage nee, Geschikt voor touwsysteem nee, Verstelbaarheid zwenkbaar, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Lampen LED niet vervangbaar, Met lampen ja, Materiaal van de behuizing Aluminium, Oppervlaktebescherming Overige, Kleur behuizing Chroom, Materiaal van de afdekking Glas transparant, Oppervlak geborsteld nee, Type spanning AC, Nominale spanning 230 V, Voorschakelapparaat niet noodzakelijk, Met bedrijfsapparatuur nee, Vervangbaar bedrijfsapparaat nee, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat nee, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, DALI-2 dimmen nee, Dimmen DALI nee, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Potentiometer dimmen (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie ja, Dimmen Fase controle ja, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Zonder dimfunctie nee, Reflector hoogglanzend, lichtverdelers Reflector, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel gemiddeld uitstotend 21-40°, Lichtuitstraling direct, Constante lichtstroomregeling nee, Beschermingsgraad (IP) IP20, Veiligheidsklasse I, Max. Prestaties van het systeem 6 W, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 3000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, Lichtstroom 528 lm, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 528 lm, Lichtsterkte 1542 cd, Kleurtemperatuur instelbaar nee, Gradenbundel instelbaar nee, Hoogte/diepte 45 mm, Buitendiameter 83 mm, Inbouwhoogte/-diepte 43 mm, Inbouwdiameter 68 mm, Aantal polen 3, Aansluittype Overige, Noodstroomvoorziening geïntegreerd nee, IFTTT-ondersteuning beschikbaar nee, Compatibel met Apple HomeKit nee, Compatibel met Google Assistant nee, Compatibel met Amazon Alexa nee

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL

Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES

Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD

Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID

> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING

In wereldwijde e-business



RESTITUTIE

Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE

Zending volgen



ORDER LIVE CHAT

Met bestelhistorie



PRIVACY

Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

