

**LED innfelt spotlight 700mA 3000K hvit - Downlight
1x30W LED kan inte utbytas 12529073****Brumberg**

12529073

4251433915096 EAN/GTIN

**72,69 USD** ekskl. mva.**pluss **Fraktkostnader****15-16 Dager* (USA)**

Passer til veggmontering Nei, Passer for innebygd installasjon Ja, Passer til overflatemontering Nei, Passer til pendeloppheng Nei, Passer til takmontering Ja, Passer til takmontering Nei, Passer til sokkel / gulvmontering Nei, Passer til spormontering Nei, Passer til klemmemontering Nei, Passer for tausystem Nei, justerbarhet ikke justerbar, Med bevegelsesdetektor Nei, Med lyssensor Nei, Pærer LED kan ikke byttes ut, Med lyskilde Ja, Passer for antall lamper 1, Versjon annen, Boligmateriale Aluminium, overflatebeskyttelse annen, Husets farge Hvit, Dekselmateriale Plast opal, Børstet overflate Nei, Spenningsstype DC, Nominell LED -strøm ved konstant strøm 700 mA, Kontrollutstyr LED-driftsutstyr strømstyrt, Med kontrollutstyr Nei, Dimming avhengig av kontrollutstyret Nei, Dimming 0-10 V. Nei, Dimming 1-10 V Nei, Dimming DALI-2 Nei, DALI -dimming Nei, Demper DMX Nei, Dimming DSI Nei, Dimmepotensiometer (integrert i enheten) Nei, Dimming av GPRS Nei, LineSwitch -dimming Nei, Produsentspesifikk dimming Nei, Demping av nettspenningsmodulering Nei, Dimmende bakkant Nei, Dimming forkant Nei, Programmerbar dimming Nei, Dimming RF Nei, Reduksjon av sinusbølge Nei, Demping av berøring og dim Nei, Zigbee -dimming Nei, Dimmes med trykknapp Nei, Uten dempningsfunksjon Nei, reflektor uten, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel bred stråle 41-80 °, Lysutslipp direkte, Nominell levetid L70 / B50 ved 25 ° C 50000 h, Konstant lysstrømskontroll Nei, IP -beskyttelse) IP20, beskyttelses klasse III, Passer for lampe 30 W, Maks. Systemytelse 30 W, Lys farge Hvit, Fargetemperatur 3000 K, Fargegjengivelsesindeks CRI 80-89, Lysstrøm 2330 lm, Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 2330 lm, Fargetemperatur justerbar Nei, Justerbar lysstrøm Nei, Strålevinkel justerbar Nei, Høyde / dybde 5 mm, ytre diameter 230 mm, Installasjonshøyde / dybde 70 mm, Monteringsdiameter 210 mm, Integrert nødstrømforsyning Nei, Lysende effekt 77,67 lm/W, IFTTT-støtte tilgjengelig Nei, Kompatibel med Apple HomeKit Nei, Kompatibel med Google Assistant Nei, Kompatibel med Amazon Alexa Nei

DINE FORDELER**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**REKLAMASJONSAVVIKLING**
Pålitelig og 100 % sikker**KORT LEV.TID**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHET**
>500 000 kunder over hele verden**25 ÅRS ERFARING**
med global postordrehandel**REFUSJON**
Innen 14 dager**DHL TRACK & TRACE**
Fraktsporing**ORDRE-CHAT I SANNTID**
Med ordrehistorikk**PERSONVERN**
Garanti

© 1997–2024 eibmarkt.com GmbH – Kemmlerstrasse 1 – 08527 Plauen – Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerte varemerker som tilhører EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er et selskap som tilhører eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 %-eid datterselskap til EIBMARKT® GmbH Holding.

*Merknad om leveringstidsangivelser: Dag = mandag til fredag, ikke helligdager i delstatene Bayern eller Sachsen. Vareutlevering skjer også på lørdager (DHL).

** Betalingsmåter kan variere fra land til land. Alle priser er med tillegg av frakt og eksklusive tollavgifter eller andre tilleggskostnader (merverdiavgift ved import) ved leveringer utenfor EU.

eibabo® er Smart Home-teknologibutikken
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på Internett
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på nett

