

<https://www.eibabo.com/no/brumberg/led-innfelt-spotlight-d2w-3000k-hvit-dimbar.-downlight-1x6w-led-kan-inte-bytas-ut-39374073-eb12806499>

**LED innfelt spotlight d2w 3000K hvit dimbar. - Downlight
1x6W LED kan inte bytas ut 39374073****Brumberg**

39374073

4251433916888 EAN/GTIN

55,82 USD ekskl. mva.**pluss **Fraktkostnader****15-16 Dager* (USA)**

Passer til veggmontering Nei, Passer for innebygd installasjon Ja, Passer til overflatemontering Nei, Passer til pendeloppheng Nei, Passer til takmontering Ja, Passer til takmontering Nei, Passer til sokkel / gulvmontering Nei, Passer til spormontering Nei, Passer til klemmemontering Nei, Passer for tausystem Nei, justerbarhet svingbar, Med bevegelsesdetektor Nei, Med lyssensor Nei, Pærer LED kan ikke byttes ut, Med lyskilde Ja, Passer for antall lamper 1, Versjon uten, Boligmateriale annen, overflatebeskyttelse annen, Husets farge Hvit, Dekselmateriale Gjennomsiktig glass, Børstet overflate Nei, Spenningsstype AC, nominell spenning 230 V, Kontrollutstyr LED-driftsutstyr strømstyrt, Med kontrollutstyr Ja, Utskiftbart kontrollutstyr Ja, Dimming avhengig av kontrollutstyret Nei, Dimming 0-10 V. Nei, Dimming 1-10 V Nei, Dimming DALI-2 Nei, DALI -dimming Nei, Demper DMX Nei, Dimming DSI Nei, Dimmepotensiometer (integret i enheten) Nei, Dimming av GPRS Nei, LineSwitch -dimming Nei, Produsentspesifikk dimming Nei, Demping av nettspenningsmodulering Nei, Dimmende bakkant Ja, Dimming forkant Nei, Programmerbar dimming Nei, Dimming RF Nei, Reduksjon av sinusbølge Nei, Demping av berøring og dim Nei, Zigbee -dimming Nei, Dimmes med trykknapp Nei, Uten dempningsfunksjon Nei, reflektor høyglans, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel middels stråle 21-40 °, Lysutslipp direkte, Konstant lysstrømskontroll Nei, IP -beskyttelse) IP20, beskyttelses klasse II, Passer for lampe 6 W, Maks. Systemtelse 6 W, Lys farge Hvit, Fargetemperatur 1800..3000 K, Fargegjengivelsesindeks CRI 80-89, Lysstrøm 430 lm, Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 430 lm, Fargetemperatur justerbar Nei, Justerbar lysstrøm Nei, Strålevinkel justerbar Nei, bred 82 mm, Høyde / dybde 5 mm, lengde 82 mm, Installasjonshøyde / dybde 50 mm, Monteringsdiameter 68 mm, Integret nødstrømforsyning Nei, Lysende effekt 71,67 lm/W, IFTTT-støtte tilgjengelig Nei, Kompatibel med Apple HomeKit Nei, Kompatibel med Google Assistant Nei, Kompatibel med Amazon Alexa Nei

DINE FORDELER**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**REKLAMASJONSAVVIKLING**
Pålitelig og 100 % sikker**KORT LEV.TID**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHET**
>500 000 kunder over hele verden**25 ÅRS ERFARING**
med global postordrehandel**REFUSJON**
Innen 14 dager**DHL TRACK & TRACE**
Fraktsporing**ORDRE-CHAT I SANNTID**
Med ordrehistorikk**PERSONVERN**
Garanti

© 1997–2024 eibmarkt.com GmbH – Kemmlerstrasse 1 – 08527 Plauen – Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerte varemerker som tilhører EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er et selskap som tilhører eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 %-eid datterselskap til EIBMARKT® GmbH Holding.

*Merknad om leveringstidsangivelser: Dag = mandag til fredag, ikke helligdager i delstatene Bayern eller Sachsen. Vareutlevering skjer også på lørdager (DHL).

** Betalingsmåter kan variere fra land til land. Alle priser er med tillegg av frakt og eksklusive tollavgifter eller andre tilleggskostnader (merverdiavgift ved import) ved leveringer utenfor EU.

eibabo® er Smart Home-teknologibutikken
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på Internett
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på nett

