



**Simatic HMI KTP700 Basic - Grafisk panel 7 tommer
6AV2123-2GB03-0AX0**



Siemens
6AV2123-2GB03-0AX0
4034106029210 EAN/GTIN

754,02 USD ekskl. mva.**
pluss **Fraktkostnader**



4-5 Dager* (USA)

Forsyningsspenning ved likestrøm 19,2..28,8 V, Type spenning for forsyningsspenningen DC, Antall HW -grensesnitt Industrial Ethernet 1, Antall PROFINET -grensesnitt 1, Antall HW -grensesnitt USB 1, Med programvaregrensesnitt Nei, Støtter protokoll for TCP / IP Ja, Støtter protokoll for PROFIBUS Nei, Støtter protokoll for CAN Nei, Støtter protokoll for INTERBUS Nei, Støtter protokoll for ASI Nei, Støtter protokoll for KNX Nei, Støtter protokoll for MODBUS Ja, Støtter protokoll for data highway Nei, Støtter protokoll for DeviceNet Nei, Støtter protokoll for SUCONET Nei, Støtter protokoll for LON Nei, Støtter protokoll for PROFINET IO Nei, Støtter protokoll for PROFINET CBA Nei, Støtter protokoll for SERCOS Nei, Støtter protokoll for EtherNet / IP Ja, Støtter protokoll for DeviceNet Safety Nei, Støtter protokoll for INTERBUS-sikkerhet Nei, Støtter protokoll for PROFIsafe Nei, Støtter protokoll for SafetyBUS s Nei, Støtter protokoll for andre bussystemer Ja, Bluetooth radio standard Nei, Trådløs standard WLAN 802.11 Nei, GPRS radiostandard Nei, GSM -radiostandard Nei, UMTS radiostandard Nei, IO-Link master Nei, Utførelse av displayet TFT, Med fargedisplay Ja, Antall farger i displayet 65536, Skjerm diagonal 7 tommer, Antall piksler, vannrett 800, Antall piksler, vertikalt 480, Med numerisk tastatur Ja, Med alfa -tastatur Ja, Antall funksjonstaster, programmerbare 8, Med meldingsvisning Ja, Med meldingssystem (inkludert buffer og bekreftelse) Ja, Prosessverdivisning (utgang) mulig Ja, Prosessverdispesifikasjon (input) mulig Ja, Med oppskrifter Ja, Antall nivåer, passordbeskyttelse 50, Med trykt utgave Nei, Antall online språk 10, Ekstra programvarekomponenter, lastbare Nei, Beskyttelsesgrad (IP) på forsiden IP65, driftstemperatur 0..50 °C, Skinnemontering mulig Nei, Vegg / direkte montering mulig Nei, Passer for sikkerhetsfunksjoner Nei, Bredde på fronten 214 mm, Høyden på fronten 158 mm, Installasjonsdybde 39 mm

DINE FORDELER



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMASJONSAVVIKLING
Pålitelig og 100 % sikker



KORT LEV.TID
Lagervare



99 % KUNDETILFREDSHET
>500 000 kunder over hele verden



25 ÅRS ERFARING
med global postordrehandel



REFUSJON
Innen 14 dager



DHL TRACK & TRACE
Fraktsporing



ORDRE-CHAT I SANNTID
Med ordrehistorikk



PERSONVERN
Garanti

© 1997–2024 eibmarkt.com GmbH – Kemmlerstrasse 1 – 08527 Plauen – Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerte varemerker som tilhører EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er et selskap som tilhører eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 %-eid datterselskap til EIBMARKT® GmbH Holding.

*Merknad om leveringstidsangivelser: Dag = mandag til fredag, ikke helligdager i delstatene Bayern eller Sachsen. Vareutlevering skjer også på lørdager (DHL).

** Betalingsmåter kan variere fra land til land. Alle priser er med tillegg av frakt og eksklusive tollavgifter eller andre tilleggskostnader (merverdiavgift ved import) ved leveringer utenfor EU.

eibabo® er Smart Home-teknologibutikken
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på Internett
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på nett

