



eNet radio dimmeaktuator 1-gang, Mini, UP - Dimmer innfelt FM UD 20250 UP



Jung
FM UD 20250 UP
4011377086876 EAN/GTIN

108,41 USD ekskl. mva.**
pluss **Fraktkostnader**



15-16 Dager* (USA)

eNet radiodimmeaktuator 1-gang, Mini, UP FM UD 20250 UP Sammenstilling av basiselement, radiodriftsmodus, fasekontrolldimming, fasekontrolldimming, lasttype universal, lysverdiminne, monteringsstype innfelt, monteringsstype annet, materiale plast, halogenfri, nominell spenning 230 ... 230V, frekvens 50 ... 60Hz, tilkoblingstype skruklekke, ledningstverrsnitt 0,75 ... 4mm², ny systemfunksjon: fullt kryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet server programvare versjon 2.0 Tiltent bruk Bytting og dimming av glødelamper, HV halogenlamper, elektroniske transformatorer for halogen eller LED lamper, dimbare induktive transformatorer for halogen eller LED lamper, HV LED eller kompaktlysrør Drift med egnede eNet radiosendere Installasjon i en enhetsboks med dimensjoner i henhold til DIN 49073 i kombinasjon med egnet deksel Montering i utenpåliggende hus eller installasjonsadapter (Art.-nr. FM-EBG) for undertak Produkttegniskaper Slå på med en lampevennlig mykstart Bryter- på lysstyrke kan lagres permanent Minimum lysstyrke kan lagres permanent Scenedrift mulig Statusvisning med LED Statustilbakemelding til radiosender Kan kobles med Prog-knappen Elektronisk kortslutningsvern med permanent utkobling senest etter 7 sekunder Elektronisk over- temperaturbeskyttelse Automatisk eller manuell innstilling for å passe belastningen Dimmeprinsipp Effektivitetsvidelse gjennom krafttilsetninger (Art.nr. ULZ 1755 REG) mulig Valgfritt tilbehør: Kompensasjonsmodul LED, varenr.: KM LED 230 U Justerbar med eNet-server: Maksimal lysstyrke Dimmehastighet På/av-forsinkelse Dimming opp/ ned rampe Utkoblingsvarsel Styrelåser Permanent på, permanent av Hotell funksjon Oppfølgingsstid Tilleggsfunksjoner med eNet-server: Fullkryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet-serverprogramvare versjon 2.0 Oppdatering av enhetsprogramvaren Repeaterfunksjon Les ut feilmne Nominell spenning: AC 230 V ~, 50/60 Hz Strøm tap: maks 1,5 W Standbyeffekt: maks 0,5 W Omgivelsestemperatur: -25 ... +70 °C Tilkoblet last ved 45 °C Ytelsesinformasjon inkludert transformatoreffektap. Betjen induktive transformatorer med minst 85 % nominell belastning. Med ohmsk-induktiv blandet last, maks 50 % andel av ohmsk last. Ellers kan dimmeren være feilkalibrert. Glødelamper: 20 ... 250 W HV halogenlamper: 20 ... 250 W Elektroniske transformatorer: 20 ... 250 W Elektroniske transformatorer med LV LED: type 20 ... 100 W Induktive transformatorer: 20 ... 250 VA induktive transformatorer med LV LED: type 20 ... 100 VA HV LED-lamper dimbare: typ. 3 ... 70 W Kompakte lysrør dimbare: typ. 3 ... 70 W ohmsk-induktive: 20 ... 250 VA ohmsk-kapasitiv: 20 ... 250 W...

DINE FORDELER



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMASJONSAVVIKLING
Pålitelig og 100 % sikker



KORT LEV.TID
Lagervare



99 % KUNDETILFREDSHET
>500 000 kunder over hele verden



25 ÅRS ERFARING
med global postordrehandel



REFUSJON
Innen 14 dager



DHL TRACK & TRACE
Fraktsporing



ORDRE-CHAT I SANNTID
Med ordrehistorikk



PERSONVERN
Garanti

© 1997–2024 eibmarkt.com GmbH – Kemmlerstrasse 1 – 08527 Plauen – Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerte varemerker som tilhører EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er et selskap som tilhører eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 %-eid datterselskap til EIBMARKT® GmbH Holding.

*Merknad om leveringstidsangivelser: Dag = mandag til fredag, ikke helligdager i delstatene Bayern eller Sachsen. Vareutlevering skjer også på lørdager (DHL).

** Betalingsmåter kan variere fra land til land. Alle priser er med tillegg av frakt og eksklusive tollavgifter eller andre tilleggskostnader (merverdiavgift ved import) ved levering utenfor EU.

eibabo® er Smart Home-teknologibutikken
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på Internett
Bestill rimelige eibabo®-elektroartikler på nett

