



**Simatic HMI KTP700 Basic - Grafisk panel 7 tum
6AV2123-2GB03-0AX0**



Siemens
6AV2123-2GB03-0AX0
4034106029210 EAN/GTIN

754,02 USD exkl. moms**
plus **Fraktkostnader**



4-5 dagar* (USA)

Försörjningsspänning vid DC 19,2...28,8 V, Spänningstyp för försörjningsspänning DC, Antal hårdvarugränssnitt Industrial Ethernet 1, Antal gränssnitt PROFINET 1, Antal hårdvarugränssnitt USB 1, Med mjukvarugränssnitt Nej, Stöder protokoll för TCP/IP Ja, Stöder protokoll för PROFIBUS Nej, Stöder protokoll för CAN Nej, Stöder protokoll för INTERBUS Nej, Stöder protokoll för ASI Nej, Stöder protokoll för KNX Nej, Stöder protokoll för MODBUS Ja, Stöder protokoll för Data-highway Nej, Stöder protokoll för DeviceNet Nej, Stöder protokoll för SUCONET Nej, Stöder protokoll för LON Nej, Stöder protokoll för PROFINET IO Nej, Stöder protokoll för PROFINET CBA Nej, Stöder protokoll för SERCOS Nej, Stöder protokoll för ethernet/IP Ja, Stöder protokoll för DeviceNet Safety Nej, Stöder protokoll för INTERBUS Safety Nej, Stöder protokoll för PROFIsafe Nej, Stöder protokoll för SafetyBUS p Nej, Stöder protokoll för övriga bussystem Ja, Trådlös standard Bluetooth Nej, Trådlös standard WLAN 802.11 Nej, Trådlös standard GPRS Nej, Trådlös standard GSM Nej, Trådlös standard UMTS Nej, IO link master Nej, Typ av display TFT, Med färgdisplay Ja, Antal displayfärger 65536, Skärmdiagonal 7 tum, Antal bildpunkter, horisontellt 800, Antal bildpunkter, vertikalt 480, Med numeriskt tangentbord Ja, Med alfanumeriskt tangentbord Ja, Antal funktionsknappar, programmerbara 8, Med meddelandeinfo Ja, Med meddelandesystem (inkl. buffert och bekräftelse) Ja, Processvärdeindikering (utgång) möjlig Ja, Processtandardvärde (ingång) möjlig Ja, Med recept Ja, Antal lösenordsnivåer 50, Med utskrift Nej, Antal online-språk 10, Extra programvarukomponenter som kan laddas Nej, Kapslingsklass (IP), framsidan IP65, Drifttemperatur 0...50 °C, Montering med monteringskena möjlig Nej, Vägg-/direkt montering möjlig Nej, Lämpig för säkerhetsfunktioner Nej, Frontbredd 214 mm, Fronthöjd 158 mm, Monteringsdjup 39 mm

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®



99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt



DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse



REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert



25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel



ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik



KORT LEVERANSTID
Lagervara



ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar



DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo®** är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. **eibabo®** är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

